



Max. Segelfläche: 35 m<sup>2</sup>  
 Max. Schiffsgewicht: 3,5 t  
 Max. Vorstag Ø: 6 mm  
 Max. Vorstaglänge: 12 m

		Artikelnummer
1	Stagwirbel	STW III
2	Lasche 50 mm (alternativ Gabel oder Toggle)	L50-25-8
3	Fallschlitten	FS III
17	Anfangsprofilteil BA II (0,2 m) inkl. Segeleinführung	BA II-A-200
4	Profil BA II (4 x 2 m Stücklänge) inkl. je 1x Profilverbinder, 1x Klammer, Befestigungsteile	BA II-B
7	Endprofil BA II (2 m) inkl. 2 x Profilverbinder, 1 x Klammer, Befestigungsteile, Endkappe	BA II-C
8	Rohrkupplungssatz (inkl. Profilschuh) Spezialterminal M 10 für Vorstag Ø 5 mm oder Spezialterminal M 12 für Vorstag Ø 6 mm (39-M12)	RKS II-BA II 39-M10
10	Dreilochscheibe	18/10-II
11	Fockroller Classic	F III
12	Fockroller Endlos	FE III

<b>Richtpreis inkl. 19% MwSt.</b>	
<b>mit Fockroller Classic - F III</b>	<b>2.099 EUR</b>
<b>mit Fockroller Endlos - FE III</b>	<b>2.123 EUR</b>

(Richtpreis gilt für o.a. Einzelteile ab Werk Markdorf (EXW). Ohne Montage, Leine, Leinenführung, Vorstag, Konfektionieren, Pütting, Verlängerungen, Verpackung, weiteres Zubehör.)

Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.

13	Augterminal	
14	Fall	
15	Bockrolle oder Fallführungsauge	
16	Drahtvorstag	
18	Schnappschäkel	

# Zubehör / Leinenführung / Vorstag

Artikelnummer	Preis inkl. 19% MwSt.
LE-D6-L8	43,20 EUR
LE-D6-L10	44,24 EUR
LE-D8-L12	56,41 EUR
LE-D8-L16	59,26 EUR
LE-D10-L18	79,00 EUR
LE-D10-L20	80,21 EUR

## Endlosleine gespleißt

Hinweis: Weitere Längen bzw. individuelle Anfertigung auf Anfrage

Ø 6 mm / Länge 2 x 4 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 6 mm / Länge 2 x 5 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 6 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 8 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 9 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 10 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

## Leinenführung entlang von Relingsstützen Ø 25 mm

Rollen doppelt / fix / innen

Rollen doppelt / fix / außen

Rollen doppelt / drehbar / innen

Rollen doppelt / drehbar / außen

Rollen einfach / fix / innen

Rollen einfach / fix / außen

Rollen einfach / drehbar / innen

Rollen einfach / drehbar / außen

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 6 - 8 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann in den Block eingelegt werden

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Doppel Curryklemme zur Belegung der Endlosleine (für Ø 8 - 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Fallenstopper zur Belegung der Endlosleine (bei Reffsystemen ab Baugröße V empfohlen) Hinweis: Zwei Fallenstopper müssen in der Endlosleine entgegengesetzt zueinander eingespleißt werden

Einfach Kammklemme mit Bügel (Steuerbord offen)

Einfach Curryklemme (für Ø 6 - 8 mm Leine)

Einfach Curryklemme (für Ø 10 - 12 mm Leine)

## Fallführung / Segelführung

Fallführungsauge

Hinweis: Winkel zwischen Fall und Vorstag sollte ca. 10 - 15° betragen

Segelvorfädler

## Vorstag Neuanfertigung (C-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 4 mm / Länge 6 m/ Wantenspanner M8/ Konfektionierung

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Wantenspanner M10/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M12/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M14/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Wantenspanner M16/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Wantenspanner 3/4 Zoll/ Konfektionierung

## Vorstag Neuanfertigung (D2-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 7/16 Zoll/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Gewindeterminale 1/2 Zoll/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Gewindeterminale 3/4 Zoll/ Konfektionierung

