



Schiffslänge ca.: 30 - 40 ft
 Schiffsgewicht ca.: 4 - 6 t
 Vorstag Ø: 7 mm (Draht)
 -12 / 7,1 mm (Rod)
 Max. Vorstagslänge: 13 m

	Artikel	Preis / EUR
1	Fallschlitten	FS III --
	12,5 m Profil, bestehend aus:	
2	Anfangsprofilteil BA II (0,5 m) inkl. Segeleinführung	BA II-A-500 --
3	Profil BA II (5 x 2 m Stücklänge) inkl. Profilverbinder, Klammer, Befestigungsteile	BA II-BS --
4	Endprofil BA II (2 m) inkl. 2 x Profilverbinder, 1 x Klammer, Befestigungsteile, Endkappe	BA II-CS --
5	Rohrkupplung kurz	47/107 --
6	Fockroller Classic (Trommel) S-Serie	F IV-S --
7	Fockroller Endlos S-Serie	FE IV-S --

Richtpreis inkl. 19% MwSt.		
mit Fockroller Classic (Trommel) - F IV-S		2.173 EUR
mit Fockroller Endlos - FE IV-S		2.250 EUR

(Richtpreis gilt für o.a. Einzelteile ab Werk Markdorf (EXW). Ohne Montage, Leine, Leinenführung, Vorstag, Konfektionieren, Pütting, Verlängerungen, Verpackung, weiteres Zubehör.)

Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.

3	Verlängerungsprofil BA II (2 m)	BA II-BS	119,27 EUR
11	Mastanschluss nach Bedarf Gabeltoggle, Auge, T-Terminal	--	--
12	Rohrkupplung lang [*Aufpreis]	47-103 *	49,60 EUR
13	Vorstagsanschluss über Wantenspanner 1/2" UNF Bronze inkl. Gewindeterminale für Draht D 7 mm (Kontermuttern, Splinte)	W1/2S	113,92 EUR
13	Vorstagsanschluss über Wantenspanner 5/8" UNF Bronze inkl. Stud, Muffe, Rod Socket für Rod D 7,1 mm (Kontermuttern, Splinte)	W5/8S + RA-12	278,22 EUR

Systemansicht zeigt Baugröße D2-11x-3

Systemzeichnungen (alle Baugrößen) unter www.bartels.eu

Zubehör / Leinenführung / Vorstag

Artikelnummer	Preis inkl. 19% MwSt.
LE-D6-L8	43,20 EUR
LE-D6-L10	44,24 EUR
LE-D8-L12	56,41 EUR
LE-D8-L16	59,26 EUR
LE-D10-L18	79,00 EUR
LE-D10-L20	80,21 EUR

Endlosleine gespleißt

Hinweis: Weitere Längen bzw. individuelle Anfertigung auf Anfrage

Ø 6 mm / Länge 2 x 4 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 6 mm / Länge 2 x 5 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 6 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 8 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 9 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 10 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Leinenführung entlang von Relingsstützen Ø 25 mm

Rollen doppelt / fix / innen

Rollen doppelt / fix / außen

Rollen doppelt / drehbar / innen

Rollen doppelt / drehbar / außen

Rollen einfach / fix / innen

Rollen einfach / fix / außen

Rollen einfach / drehbar / innen

Rollen einfach / drehbar / außen

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 6 - 8 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann in den Block eingelegt werden

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Doppel Curryklemme zur Belegung der Endlosleine (für Ø 8 - 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Fallenstopper zur Belegung der Endlosleine (bei Reffsystemen ab Baugröße V empfohlen) Hinweis: Zwei Fallenstopper müssen in der Endlosleine entgegengesetzt zueinander eingespleißt werden

Einfach Kammklemme mit Bügel (Steuerbord offen)

Einfach Curryklemme (für Ø 6 - 8 mm Leine)

Einfach Curryklemme (für Ø 10 - 12 mm Leine)

Fallführung / Segelführung

Fallführungsauge

Hinweis: Winkel zwischen Fall und Vorstag sollte ca. 10 - 15° betragen

Segelvorfädler

Vorstag Neuanfertigung (C-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 4 mm / Länge 6 m/ Wantenspanner M8/ Konfektionierung

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Wantenspanner M10/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M12/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M14/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Wantenspanner M16/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Wantenspanner 3/4 Zoll/ Konfektionierung

Vorstag Neuanfertigung (D2-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 7/16 Zoll/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Gewindeterminale 1/2 Zoll/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Gewindeterminale 3/4 Zoll/ Konfektionierung

