



Schiffslänge ca.: 35 - 45 ft
 Schiffsgewicht ca.: 6 - 8 t
 Max. Vorstag Ø: 10 mm (Draht)
 9,5 mm (Rod)
 Max. Vorstagslänge: 18 m

		Artikel	Preis / EUR
1	Fallschlitzen	FS IV	--
	<u>17,5 m Profil + RK, bestehend aus:</u>		
2	Anfangsprofilteil R 20 (1 x 2,5 m) inkl. Segeleinführung, Kunststoffrohr, Buchsen	R 20-A	--
3	Verlängerungsprofil R 20 (4 x 3 m) inkl. Profilverbinder, Befestigungsteile, Kunststoffrohr, Buchsen	R 20-B	--
4	Endprofil R 20 (1 x 3 m) inkl. 1x Profilverbinder, Befestigungsteile, Kunststoffrohr, Buchsen, Endkappe	R 20-C	--
5	Rohrkupplung kurz	47/108	--
6	Fockroller Classic (Trommel) S-Serie	F V-S	--
7	Fockroller Endlos S-Serie	FE V-S	--

Richtpreis inkl. 19% MwSt.		
mit Fockroller Classic (Trommel) - F V-S		3.810 EUR
mit Fockroller Endlos - FE V-S		3.689 EUR

(Richtpreis gilt für o.a. Einzelteile ab Werk Markdorf (EXW). Ohne Montage, Leine, Leinenführung, Vorstag, Konfektionieren, Pütting, Verlängerungen, Verpackung, weiteres Zubehör.)

Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.

3	Verlängerungsprofil R 20 (3m)		253,60 EUR
11	Mastanschluss nach Bedarf Gabeltoggle, Auge, T-Terminal	--	--
12	Rohrkupplung lang (*Aufpreis)	47-104*	46,66 EUR
13	Vorstagsanschluss über Wantenspanner 3/4" UNF Bronze inkl. Gewindeterminale für Draht Draht D 10 mm (Kontermuttern, Splinte)	W3/4S (10)	235,76 EUR
13	Vorstagsanschluss über Wantenspanner 3/4" UNF Bronze inkl. Stud, Muffe, Rod Socket für Rod 9,5 mm (Kontermuttern, Splinte)	W3/4S + RA-22	362,27 EUR

Systemansicht zeigt Baugröße D2-11x-3

Systemzeichnungen (alle Baugrößen) unter www.bartels.eu

Zubehör / Leinenführung / Vorstag

Artikelnummer	Preis inkl. 19% MwSt.
LE-D6-L8	43,20 EUR
LE-D6-L10	44,24 EUR
LE-D8-L12	56,41 EUR
LE-D8-L16	59,26 EUR
LE-D10-L18	79,00 EUR
LE-D10-L20	80,21 EUR

Endlosleine gespleißt

Hinweis: Weitere Längen bzw. individuelle Anfertigung auf Anfrage

Ø 6 mm / Länge 2 x 4 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 6 mm / Länge 2 x 5 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 6 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 8 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 9 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 10 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Leinenführung entlang von Relingsstützen Ø 25 mm

Rollen doppelt / fix / innen

Rollen doppelt / fix / außen

Rollen doppelt / drehbar / innen

Rollen doppelt / drehbar / außen

Rollen einfach / fix / innen

Rollen einfach / fix / außen

Rollen einfach / drehbar / innen

Rollen einfach / drehbar / außen

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 6 - 8 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann in den Block eingelegt werden

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Doppel Curryklemme zur Belegung der Endlosleine (für Ø 8 - 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Fallenstopper zur Belegung der Endlosleine (bei Reffsystemen ab Baugröße V empfohlen) Hinweis: Zwei Fallenstopper müssen in der Endlosleine entgegengesetzt zueinander eingespleißt werden

Einfach Kammklemme mit Bügel (Steuerbord offen)

Einfach Curryklemme (für Ø 6 - 8 mm Leine)

Einfach Curryklemme (für Ø 10 - 12 mm Leine)

Fallführung / Segelführung

Fallführungsauge

Hinweis: Winkel zwischen Fall und Vorstag sollte ca. 10 - 15° betragen

Segelvorfädler

Vorstag Neuanfertigung (C-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 4 mm / Länge 6 m/ Wantenspanner M8/ Konfektionierung

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Wantenspanner M10/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M12/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M14/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Wantenspanner M16/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Wantenspanner 3/4 Zoll/ Konfektionierung

Vorstag Neuanfertigung (D2-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 7/16 Zoll/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Gewindeterminale 1/2 Zoll/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Gewindeterminale 3/4 Zoll/ Konfektionierung

