



Schiffslänge ca.: 45 - 60 ft
 Schiffsgewicht ca.: 10 - 15 t

Max. Vorstag Ø: 14 mm (Draht)
 -30 / 11,1 mm (Rod)

Max. Vorstagslänge: 24 m

		Artikel	Preis / EUR
1	Fallschlitten	R 30-1	--
	<u>21m Vorstag bestehend aus:</u>		
2	Anfangsprofilteil R 30 (1 x 2,5 m) inkl. Segeleinführung, Kunststoffrohr, Buchsen	R 30-A	--
3	Verlängerungsprofil R 30 (5 x 3 m) inkl. Profilverbinder, Befestigungsteile, Kunststoffrohr, Buchsen	R 30-B	--
4	Endprofil R 30 (1 x 3 m) inkl. Profilverbinder, Befestigungsteile, Kunststoffrohr, Buchsen, Endkappe	R 30-C	--
5	Rohrkupplung für Wantenspanner UNF 7/8"	53/14 VST	--
6	Decksdurchführung DS mit Halswirbel	DS-II	--
7	Antriebseinheit 12V oder 24V / 1000W	SE-I-1000	--

Richtpreis inkl. 19% MwSt.			
mit Elektroantrieb 24V / 1000W			10.663 EUR

(Richtpreis gilt für o.a. Einzelteile ab Werk Markdorf (EXW). Ohne Montage, Vorstag, Konfektionieren, Pütting, Verlängerungen, Verpackung, weiteres Zubehör.)

Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.

--	Relaiseinheit (Lewmar) in wasserdichter Box 24V/ 1000W	68000130	360,09 EUR
3	Verlängerungs-Set R 30-B (3 m)	R 30-B	353,43 EUR
11	Mastanschluss nach Bedarf Gabeltoggle, Auge, T-Terminal Vorstaganschluss über Wantenspanner 7/8" UNF Bronze inkl. Gewindeterminale für Draht D 14 mm (Kontermuttern, Splinte)	--	--
13	Vorstagsanschluss über Wantenspanner 7/8" UNF Bronze inkl. Stud, Muffe, Rod Socket für Rod -30 (Kontermuttern, Splinte)	W7/8S (14)	482,96 EUR
13	Vorstagsanschluss über Wantenspanner 7/8" UNF Bronze inkl. Stud, Muffe, Rod Socket für Rod -30 (Kontermuttern, Splinte)	W7/8S + RA-30	700,37 EUR

Systemansicht zeigt Baugröße D2-213-2

Systemzeichnungen (alle Baugrößen) unter www.bartels.eu

Zubehör / Leinenführung / Vorstag

Artikelnummer	Preis inkl. 19% MwSt.
LE-D6-L8	43,20 EUR
LE-D6-L10	44,24 EUR
LE-D8-L12	56,41 EUR
LE-D8-L16	59,26 EUR
LE-D10-L18	79,00 EUR
LE-D10-L20	80,21 EUR

Endlosleine gespleißt

Hinweis: Weitere Längen bzw. individuelle Anfertigung auf Anfrage

Ø 6 mm / Länge 2 x 4 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 6 mm / Länge 2 x 5 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 6 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 8 mm / Länge 2 x 8 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 9 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Ø 10 mm / Länge 2 x 10 m (Farbe: weißblau/ dunkelblau)

Leinenführung entlang von Relingsstützen Ø 25 mm

Rollen doppelt / fix / innen

Rollen doppelt / fix / außen

Rollen doppelt / drehbar / innen

Rollen doppelt / drehbar / außen

Rollen einfach / fix / innen

Rollen einfach / fix / außen

Rollen einfach / drehbar / innen

Rollen einfach / drehbar / außen

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 6 - 8 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann in den Block eingelegt werden

Kugellagerblock mit Gummistopp zur Leinenumlenkung im Bereich des Cockpits (für Ø 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Doppel Curryklemme zur Belegung der Endlosleine (für Ø 8 - 10 mm Leine) Hinweis: Die gespleißte Endlosleine kann eingelegt werden

Fallenstopper zur Belegung der Endlosleine (bei Reffsystemen ab Baugröße V empfohlen) Hinweis: Zwei Fallenstopper müssen in der Endlosleine entgegengesetzt zueinander eingespleißt werden

Einfach Kammklemme mit Bügel (Steuerbord offen)

Einfach Curryklemme (für Ø 6 - 8 mm Leine)

Einfach Curryklemme (für Ø 10 - 12 mm Leine)

Fallführung / Segelführung

Fallführungsauge

Hinweis: Winkel zwischen Fall und Vorstag sollte ca. 10 - 15° betragen

Segelvorfädler

Vorstag Neuanfertigung (C-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 4 mm / Länge 6 m/ Wantenspanner M8/ Konfektionierung

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Wantenspanner M10/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M12/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Wantenspanner M14/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Wantenspanner M16/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Wantenspanner 3/4 Zoll/ Konfektionierung

Vorstag Neuanfertigung (D2-Systeme)

Hinweis: Standard 1x19 Draht (andere auf Anfrage)

Ø 5 mm / Länge 9 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 6 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 3/8 Zoll/ Konfektionierung

Ø 7 mm / Länge 12 m/ Gewindeterminale 7/16 Zoll/ Konfektionierung

Ø 8 mm / Länge 15 m/ Gewindeterminale 1/2 Zoll/ Konfektionierung

Ø 10 mm / Länge 18 m/ Gewindeterminale 3/4 Zoll/ Konfektionierung

