

max. 13m

Mittelstellung Spannschloss ca. 470

132

97

85

Spannschloss M12

C2-112-3

∅12

∅10

∅150

∞

18/10-II-R

124

18-10-II

12

30-1

∅9

Draht ∅ 6mm

18-10-II-S

129


134

C2-111-3

∅10

∅125

∞



1x19

nur Z-Schlag

18/10-II-R

161

18-10-II-S

167

Mittelstellung 355 ±75

90

T6-90

Draht ∅5: 37-39-5

Draht ∅6: 37-39-6

∅2

STW III

L50-25-8

50

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

G65-25-4

65

30-1

45

97

395

ca. 10°

FS II-DK

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

∅10

Oberfläche: DIN ISO 2768 m		Maßstab: Werkstoff
Benennung		Rollfock mit Fallschlitten für Drahtvorstag
Bearb. Datum	Zimmermann	Zeichnungs Nr. C2-11X-3 ...Ansicht
Gepr. Datum	Bartels	
Norm		Ersatz für: Ersatz durch:
Bartels GmbH		
Zust. Änderung	Datum	Name